

SYFONY UMYWALKOWE

CA32MINI-CB



Syfon umywalkowy butelkowy, wykonany z mosiądzu, pokryty warstwą chromu, bez spustu z serii syfonów dekoracyjnych.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Rodzaj: butelkowy
Materiał: mosiądz

EAN: 5036484026316
PN-EN 274-1:2024

HC1L



Syfon umywalkowy butelkowy „niski” 1.1/4" x 32 mm z sitem ze stali nierdzewnej i korkiem gumowym.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Rodzaj: butelkowy, niski
Materiał: polipropylen
Sito: stal nierdzewna
Wypożenie: gumowy korek
Przepustowość: 39 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484500106
PN-EN 274-1:2024

HC1LWM



Syfon umywalkowy butelkowy „niski”, z sitem ze stali nierdzewnej, korkiem gumowym i podłączeniem do pralki lub zmywarki.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: butelkowy, niski
Przepustowość: 34 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484009173
PN-EN 274-1:2024

HC2



Syfon umywalkowy, butelkowy, bez spustu.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: butelkowy
Przepustowość: 45 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484500113
PN-EN 274-1:2024

HC4PF-32SPS



Syfon umywalkowy rurowy, bez spustu, z przedłużką pozwalającą oszczędzić miejsce pod umywalką.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: rurowy
Przepustowość: 48 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484071057
PN-EN 274-1:2024

HC13SPS-X32PF



Syfon umywalkowy, kompaktowy, zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni pod umywalką.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Rodzaj: rurowy
Materiał: polipropylen
Przepustowość: 28 l/min przy słupie wody 120 mm
Wypożenie: rewizja ułatwiająca czyszczenie

EAN: 5036484093738
PN-EN 274-1:2024

WHB1-32



Syfon umywalkowy niski, z membraną silikonową i rewizją, pozwalający oszczędzić miejsce pod umywalką, bez spustu.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Materiał: polipropylen
Przepustowość: 42 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484088390
PN-EN 274-1:2024

E31AVPF-SV



Syfon umywalkowy butelkowy z napowietrznikiem i membraną, bez spustu.

Rozmiar: 1.1/4" x 32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: butelkowy
Przepustowość: 53 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484082923
PN-EN 274-1:2024

V1ABSV-32-PL-WH



Złączka z zaworem napowietrzającym.

EAN: 5036484098450
PN-EN 12380:2025

Rozmiar: 32 mm
Materiał: polipropylen

CWP60CB



Spust uniwersalny, z korkiem dekoracyjnym, z mechanizmem otwierającym i zamykającym „klik-klak”.

Rodzaj: klik-klak, chrom
Rozmiar: 1.1/4"
Materiał: mosiądz
Przepustowość: 42 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484507907
PN-EN 274-1:2004

FLEXCONN-5032-WH



Redukcja kanalizacyjna, biała.

EAN: 5036484069528
PN-EN 681-2:202

Rozmiar: 50x32 mm
Materiał: guma

SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE

HC7



Syfon zlewozmywakowy rurowy z podłączeniem do pralki lub zmywarki i odejściem poziomym, bez spustu.

Rozmiar: 1.1/2" x 50 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: rurowy
Przepustowość: 80 l/min przy słupie wody 120 mm

EAN: 5036484500168
PN-EN 274-1:2024

HC7+FSW50PR



EAN: 5036484021359
PN-EN 274-1:2024

Syfon zlewozmywakowy rurowy z podłączeniem do pralki lub zmywarki, odcieniem poziomym 50 mm, ze spustem 1.1/2"x113 mm i przelewem z podłączeniem prostokątnym do ociekacza.

Rozmiar: 1.1/2"x50 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: rurowy
Wypożenie: przelew prostokątny

CDBAWW-P



EAN: 5036484011688
PN-EN 274-1:2024

Syfon zlewozmywakowy podwójny rurowy, ze spustami 1.1/2"x70 mm i podłączeniem do pralki lub zmywarki.

Rozmiar: 1.1/2"x50 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: podwójny, rurowy
Wypożenie: gumowy korek

HC7SSK2-70POL



EAN: 5036484089199
PN-EN 274-1:2024

Syfon zlewozmywakowy podwójny rurowy, ze spustami 1.1/2"x70 mm, z podłączeniem do pralki lub zmywarki, z przedłużkami umożliwiającymi wykorzystanie przestrzeni pod zlewozmywakiem.

Rozmiar: 1.1/2"x50 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: rurowy
Wypożenie: gumowy korek

BSW50P-POL



EAN: 5036484049322
PN-EN 274-1:2004

Spust zlewozmywakowy z sitem ze stali nierdzewnej.

Rozmiar: 1.1/2"x 113 mm
Materiał: polipropylen
Sito: stal nierdzewna

SYFONY BRODZIKOWE

HC252570B



EAN: 5036484009241
PN-EN 274-1:2024

Syfon z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry. Przeznaczony do brodzika z otworem 50 mm.

Rodzaj: czyszczony od góry
Rozmiar: wys. 65 mm
Materiał: polipropylen
Pokrywa: 72 mm, stal nierdzewna
Przepustowość: 26 l/min przy słupie wody 120 mm

HC26CLCP



EAN: 5036484015754
PN-EN 274-1:2024

Syfon z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry, z mechanizmem otwierania/zamykania „klik-klak”, do brodzika z otworem 90 mm.

Rodzaj: czyszczony od góry
Rozmiar: wys. 90 mm
Materiał: polipropylen
Pokrywa: 70 mm, mosiądz
Przepustowość: 38 l/min przy słupie wody 120 mm

HC2730LCPN-PB



EAN: 5036484048714
PN-EN 274-1:2024

Syfon z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry. Przeznaczony do brodzika z otworem 90 mm.

Rodzaj: czyszczony od góry
Rozmiar: wys. 60 mm
Materiał: polipropylen
Pokrywa: 113 mm, tworzywo sztuczne
Przepustowość: 27 l/min przy słupie wody 120 mm

SYFONY WANNOWE

HC30-EX



EAN: 5036484500748
PN-EN 274-1:2024

Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny i głębokiego brodzika, z sitem przelewowym i spustowym wykonanym ze stali nierdzewnej.

Rozmiar: 1.1/2"x40/50 mm
Materiał: polipropylen
Wypożenie: gumowy korek

HC31M-N1



EAN: 5036484069092
PN-EN 274-1:2024

Zestaw odpływowo-przelewowy (automatyczny) do wanny i głębokiego brodzika z pokrętką i korkiem umożliwiającym zamknięcie i otwarcie odpływu.

Rozmiar: 1.1/2"x40/50 mm
Materiał: polipropylen + ABS
Wypożenie: rewizja ułatwiająca czyszczenie

HC2600CL



EAN: 5036484015761
PN-EN 274-1:2024

Zestaw odpływowo-przelewowy do wanny i głębokiego brodzika, wyposażony w system zamykania i otwierania „klik-klak” oraz z możliwością czyszczenia zasifonowania od góry.

Rozmiar: 1.1/2"x40/50 mm
Materiał: polipropylen + mosiądz
Wypożenie: mechanizm „klik-klak”
Przepustowość: 50 l/min przy słupie wody 120 mm

SYFONY BIDETOWE, PISUAROWE I INNE

HC23



EAN: 5036484009203
PN-EN 274-1:2024

Syfon bidetowy, rurowy z przedłużką i rozetą, bez spustu.

Rozmiar: 1.1/4"x32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: rurowy
Przepustowość: 38 l/min przy słupie wody 120 mm

HC2PO



EAN: 5036484500137
PN-EN 274-1:2024

Syfon pisuarowy mimośrodowy z uszczelką wargową, z przesunięciem 32 mm.

Rozmiar: 50x32 mm
Materiał: polipropylen
Rodzaj: butelkowy
Przepustowość: 55 l/min przy słupie wody 120 mm

HC-UP50



EAN: 5036484009036
PN-EN 274-1:2024

Syfon pisuarowy podtynkowy z odejściem poziomym.

Rozmiar: 50x50 mm
Materiał: polipropylen
Przepustowość: 70 l/min przy słupie wody 120 mm

HC2-FUNNEL



EAN: 5036484094254
PN-EN 274-1:2024

Syfon do odprowadzania popłuczyn i skroplin.

Rozmiar:
Materiał: polipropylen
Przepustowość:

PRALKA, ZMYWARKA

WMV2-32PL



EAN: 5036484087966
PN-EN 274-1:2024

Przyłącze do pralki lub zmywarki z zaworem kulowym.

Rodzaj: z zaworem grzybkowym
Materiał: polipropylen
Rozmiar: 32 mm

WMVT-3240PL



EAN: 5036484517524
PN-EN 274-1:2024

Przyłącze do pralki, zmywarki lub suszarki. Zestaw zawiera trzy wymienne króćce.

Rodzaj: z zaworem kulowym
Materiał: polipropylen
Rozmiar: 32/40 mm

HCWM50V



EAN: 5036484009753
PN-EN 274-1:2024

Przyłącze do pralki, zmywarki lub suszarki, z zasyfonowaniem i zaworem napowietrzającym.

Rodzaj: z zaworem napowietrzającym
Materiał: polipropylen
Rozmiar: 40/50 mm
Przepustowość: 64 l/min przy słupie wody 15 mm

PRZYŁĄCZA MONTAŻOWE

FLX-CCB-600



EAN: 5036484056535
PN-EN 1451:1-2001

Złączka montażowa harmonijkowa, biała.

Rodzaj: elastyczna
Rozmiar: długość 600 mm
Końcówka: nakrętna i prosta 1.1/4" x 32 mm.
Materiał: polipropylen

MRMF2W



EAN: 5036484025425
PN-EN 1451:1-2001

Złączka montażowa elastyczna z podłączeniem do pralki lub zmywarki.

Rodzaj: elastyczna
Rozmiar: długość 1000 mm
Końcówka: nakrętna i prosta 1.1/2" x 40/50 mm
Materiał: polipropylen

MFLEX-50PF



EAN: 5036484519016
PN-EN 1451:1-2001

Złączka montażowa harmonijkowa, biała.

Rodzaj: elastyczna
Rozmiar: długość 162,8 - 212,8 mm
Końcówka: mufowa i prosta 50/50 mm
Materiał: polipropylen

ZŁĄCZKI MONTAŻOWE I AKCESORIA

BOSSCONN110-50-GR Uniwersalne siedło mechaniczne do pionów kanalizacyjnych 110/50 mm. Możliwość montażu zarówno na rurze PCV jak i na żeliwnej.



EAN: 5036484060297
PN-EN 1451:1-2001

Rozmiar: 110/50 mm
Materiał: polipropylen
Wyposażenie: klucz montażowy

MACTUN-2-40



EAN: 5036484514431
PN-EN 1451:1-2001

Zawór membranowy mufowy zwrotny.

Końcówka: o średnicy 25x40mm
Materiał: polipropylen

MACTUN-2-40



EAN: 5036484514431
PN-EN 1451:1-2001

Zawór membranowy mufowy zwrotny.

Końcówka: mufowe 32x32 mm
Materiał: polipropylen

DOZOWNIKI PŁYNÓW I AKCESORIA

SOAP-SQ-CPB



EAN: 5036484048622
PN-EN 274-1:2024

Dozownik do płynów "kwadratowy", mocowany w blacie lub zlewozmywaku. Element dozujący wykonany z mosiądzu, pokryty warstwą chromu.

Pojemność: 500 ml
Materiał: mosiądz

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE I AKCESORIA

WCLO-18

Przyłącze kanalizacyjne mimośrodowe.



EAN: 5036484014474
PN-EN-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, krótkie
Materiał: polipropylen
Rozmiar: 180 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm z uszczelką kołnierзовą

WC-CON16

Przyłącze kanalizacyjne, kątowe 45 stopni.



EAN: 5036484006134
PN-EN-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, krótkie
Materiał: polipropylen
Rozmiar: dł. 260 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm z uszczelką kołnierзовą

WCE-CON1

Przyłącze kanalizacyjne długie, proste.



EAN: 5036484020024
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, długie
Materiał: polipropylen
Rozmiar: dł. 260 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm

WCE-CON9

Przyłącze kanalizacyjne długie, kątowe 90 stopni.



EAN: 5036484020048
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: sztywne, długie
Materiał: polipropylen
Rozmiar: dł. 220 mm
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm

MAC4A-EXS

Przyłącze kanalizacyjne.



EAN: 5036484500830
PN-EN 12380:2025

Rodzaj: elastyczne, mimośrodowe
Materiał: tworzywo EVA
Wejście: 90-110 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm z uszczelką kołnierзовą

WC-F23R-PL

Przyłącze kanalizacyjne elastyczne z głębokim kielichem.



EAN: 5036484073495
PN-EU-1451-1:2018-2

Rodzaj: elastyczne
Materiał: polipropylen
Rozmiar: dł. 230-400 mm
Wejście: 112 mm z uszczelką wargową
Wyjście: 110 mm z uszczelką kołnierзовą

FPKIT-2

Zestaw montażowy do spłuczek podtynkowych. W komplecie:



EAN: 5036484506030
PN-EN 274-1:2004

Rodzaj: sztywne, proste
Materiał: Polipropylen

- przyłącze kanalizacyjne 97-107x90 mm, L-265 mm
- rura zasilająca 60x45 mm L-304 mm
- zestaw śrub przyłączeniowych mocujących z białymi zaślepkami

ARB-1



EAN: 5036484024824
PN-EU-1451-1:2018-2

Bariera antyszczurowa. Stosowana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz instalacji kanalizacyjnych

Materiał: polipropylen
Rozmiar: 110/110 mm

ODPŁYWY PODŁOGOWE

HCFG3




EAN: 5036484043214
PN-EN 1253-1:2005

Wpust podłogowy z zaworem zwrotnym i króćcem odpływowym bocznym o średnicy 40/50 mm.

Rodzaj: wpust z zaworem
Rozmiar: wys. korpusu 70 mm
Materiał: polipropylen
Kratka: 115x115 mm, stal nierdzewna
Przepustowość: 30 l/min przy słupie wody 120 mm

MRFGC3SSV-110



EAN: 5036484060389
PN-EN 1253-1:2005

Kratka podłogowa wykonana ze stali nierdzewnej z maskownicą i membraną. Możliwość wpięcia w odpływ kanalizacyjny 110 mm.

Materiał: polipropylen
Kratka: 115x115 mm, stal nierdzewna

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE

MP47-30



EAN: 5036484082664
PN-EN 12380:2005

Zawór napowietrzający kanalizacyjny.

Klasa: A1
Materiał: ABS
Rozmiar: 110 mm
Przepustowość powietrza: 30 l/s

MP50-50-PB



EAN: 5036484082671
PN-EN 12380:2005

Zawór napowietrzający kanalizacyjny.

Klasa: A1
Materiał: Polipropylen
Rozmiar: 50 mm
Przepustowość powietrza: 9 l/s

ROZDRABNIACZE DO ODPADÓW

WDU-4ASEU-CARB



EAN: 5036484520401
PN-EN 274-1:2024

Rozdrabniacz do odpadów Slim.

Moc silnika: 1,25 KM
Pojemność: 500 ml
Obroty silnika: 2500/min
Pojemność zbiornika: 1070 ml
Moc: 930 W
Silnik: magnesy trwałe
Pierścienie i sito: stal nierdzewna
Kołnier: stal nierdzewna
Tryb pracy: ciągły
Kolanko: 90° x 40 mm
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Łożysko: typ kołnierзовy, smarowanie stałe